



- คำเตือน**
- ห้ามนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น
 - ห้ามนำไปใช้ในงานบริเวณพื้นที่เปียกและลื่นตลอดเวลา
 - หากติดตั้งในพื้นที่สูงเกิน 20 เมตร ต้องให้วิศวกรหรือสถาปนิกเป็นผู้ออกแบบ และให้การรับรอง
- ข้อควรระวัง**
- ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ เติร์ก บาย เอสซีจี รุ่น สโตนีวา ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเภทใดเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเภทโดยถือเป็นการรับประกันความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง
 - ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ เติร์ก บาย เอสซีจี รุ่น สโตนีวา ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน หลังใช้งานปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก
 - หากมีการกระชากหรือเสียดสีผิวหนึ่ง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง แล้วรีบไปพบแพทย์
 - หากกลืนหรือกินเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำสะอาดมาก ๆ เพื่อเจือจางสารเคมี แล้วรีบไปพบแพทย์
 - ข้อกำหนดในการติดตั้งต่าง ๆ เป็นเพียงข้อเสนอแนะเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคารประเภทนั้น ๆ
 - รูปพรรณ วัสดุ 1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 - การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 - คู่มือการติดตั้งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่มั่นใจให้ตรวจสอบได้ที่ www.decaarbyscg.com

CW-OT-D-C027/6803 *สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ชื่ออาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาถึงสีของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All content, design, and layout are Copyright © 2023, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved. Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.

DECAAR
by SCG



หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม | เอสซีจี โฮม เอ็นจิเนียริ่ง และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ SCG Contact Center : 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com,
www.decaarbyscg.com, facebook.com/decaarbyscg, LINE ID : @scgbrand

DECAAR by SCG - STONEVA

ผนังตกแต่ง เดการ์ บาย เอสซีจี รุ่น สโตนีวา

Enrich your space with sophisticated 3D stone-patterned decorative walls.

DECAAR
by SCG

DECAAR by SCG - STONEVA

ผนังตกแต่ง เดการ์ บาย เอสซีจี รุ่น สโตนเวา

ผนังตกแต่งลายหิน พร้อม texture แบบ 3D ที่ช่วยให้งานออกแบบเต็มไปด้วยเสน่ห์และกลิ่นอายทั้งงดงามโดยไม่ต้องใช้วัสดุจริงจากธรรมชาติ

- ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์ ด้วยเทคโนโลยี **XTRUSION** ทำให้มีความหนาแน่นมากกว่าการผลิตทั่วไปถึง 60% จึงแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานภายนอก
- ลวดลายหินมีมิติเสมือนจริง เคลือบสีสำเร็จจากโรงงานด้วยเทคนิคพิเศษจาก SCG ให้สีสวยเนียนและสวยทน ไม่ซีดจางง่าย ผ่านการทดสอบเร่งสภาวะเทียบเท่าการใช้งานจริงมากกว่า 10 ปี
- ดูแลรักษาง่าย ทำความสะอาดง่ายโดยใช้น้ำหรือน้ำฝนชะล้าง
- ติดตั้งง่ายด้วยระบบคลิปล็อค, แผ่นไข่มุม, modified silicone และสีเก็บงานเฉพาะ ติดตั้งได้ทั้งบนโครงเหล็กและผนังคอนกรีต
- มีส่วนช่วยรักษาสภาพแวดล้อมด้วยฉากรับรอง **GREEN CHOICE** ลดการใช้น้ำและพลังงานรวมทั้งการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิต

ข้อมูลสินค้า

ขนาด (กว้างxยาวxหนา)	สี	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ปริมาณการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
29.2x300x1.6 ซม	ไอวอรี่ไวท์ และดาร์คเกรย์ (สีออฟไวท์ เป็นสินค้า MTO*)	17.5	1.14

*Made to Order : ระยะเวลาผลิต 30-45 วัน ขึ้นต่ำ 200 แผ่น
**Made to Order : ระยะเวลาผลิต 30-45 วัน ขึ้นต่ำ 5 แผ่น (บรรจุ 5 แผ่น/กล่อง)

ไอวอรี่ไวท์
Ivory White

ดาร์คเกรย์
Dark Grey

ออฟไวท์*
Off White*

แผ่นไข่มุมสำเร็จรูป**

คลิปล็อค รุ่นสโตนเวา

วิธีการติดตั้ง

ระยะห่างโครงคร่าว (กรณีติดบนโครงเหล็ก) หรือคลิปล็อค (กรณีติดบนผนังคอนกรีต) ระบุแบบมีค่าความปลอดภัยไม่เกิน 3 มม.)

ความสูงผนังโครงเหล็ก 10 ม.

60 ซม.	60 ซม.	60 ซม.	60 ซม.	60 ซม.
--------	--------	--------	--------	--------

ความสูงผนังคอนกรีต 10-20 ม.

50 ซม.	50 ซม.	50 ซม.	50 ซม.	50 ซม.
--------	--------	--------	--------	--------

ติดตั้งโครงคร่าวหรือคลิปล็อค ให้มีระยะห่าง 60 ซม. (กรณีความสูงผนังตกแต่งไม่เกิน 10 ม.) หรือระยะห่าง 50 ซม. (กรณีความสูงผนังตกแต่ง 10-20 ม.) โดยวัดจากระยะกึ่งกลางโครงหรือคลิปล็อค ถึงกึ่งกลางโครงหรือคลิปล็อค บริเวณที่กำหนดให้เป็นตำแหน่งรอยต่อผนังตกแต่ง ให้ติดตั้งเป็นโครงคร่าวคู่หรือคลิปล็อคคู่

การติดตั้งผนังตกแต่งบนโครงเหล็ก

ยึดคลิปล็อคคู่บน STONEVA เข้ากับโครงเหล็ก

3D ซายการติดตั้ง Clip Lock

กรณีติดตั้งผนังตกแต่งบนผนังคอนกรีต

ยึดคลิปล็อคคู่บน STONEVA เข้ากับผนังคอนกรีต

3D ซายการติดตั้ง Clip Lock

ใช้ส่วนดอกเจาะคอนกรีตขนาด 6.5 มม. เจาะผนังคอนกรีตตามระยะห่างที่กำหนดไว้ ผึงทุกพลาสดัก* เบอร์ 7 ยาว 37 มม. ให้เสมอผนังคอนกรีต ยึดคลิปล็อคคู่บน STONEVA เข้ากับผนังคอนกรีตด้วยตะปูเกลียวปลายแหลม 38 มม. จากนั้นนำแผ่นผนังตกแต่ง STONEVA มาเสียบเข้ากับเขี้ยวรับของคลิปล็อค ติดตั้งคลิปล็อคและผนังตกแต่งแถวถัดไปจนเต็มผืน

*ควรตรวจสอบประเภทผนัง แล้วเลือกประเภททุกให้เหมาะสม

การเชื่อม

เชื่อมมุมนอก

เชื่อมมุมใน

บริเวณรอยต่อแผ่น กรณีใช้ความยาวเกิน 3 ม. ให้เว้นร่องระหว่างแผ่นไว้ 5 มม.หรือมากกว่า ยานแนวด้วยกาวยางดีฟายด์ ซิลิโคน (MS) ยาวตลอดแนว แล้วทาสีเก็บงานให้เรียบร้อย