



ระยะห่างระหว่างโครงคร่าว (กึ่งกลาง - กึ่งกลาง) ตามวัสดุต่างๆ ที่แนะนำ

ชนิดเหล็ก	โครงแนวนอน (มม.)	โครงแนวตั้ง (มม.)
โครงกัลวาไนซ์ซี 74 และยู 76 ตราช้าง	500	1000
เหล็กกล่องขนาด 50x50x2.3 มม.		1000 - 1500
เหล็กกล่องขนาด 100x50x2.3 มม.		1000 - 2000
เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.		1000 - 2500
เหล็กตัวซี 125x50x20x3.2 มม.		1000 - 3000

หมายเหตุ ;

- ระยะ 510 มม. มาจากการติดตั้งแผ่นไม้แผ่นแรกให้ปลายแผ่นไม้ชิดติดพื้น เพื่อป้องกันปัญหาพื้นไม้ได้ระนาบ
- การเลือกใช้โครงคร่าว ควรให้วิศวกรโครงสร้าง เป็นผู้กำหนด พร้อมทั้งระยะที่ใช้ในการติดตั้งโครงอีกครั้ง
- 1* - ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม 38 มม. ยึดกับโครงเหล็กหนา 0.55-0.8 มม. และ ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน มีปีก 45 มม. ยึดกับโครงเหล็ก หนา 1.2-3.2 มม.

UNLESS OTHERWISE STATED
ALL DIMENSIONS
ARE IN MILLIMETRES

DRN:
SARAYOOT C.
CHK:
TANAPON P.
ISSUED:
20-05-2021
SCALE:
1:20

TITLE:
การติดตั้งไม้ตกแต่งผนัง เอสซีจี รุ่น โมดิโน บนโครงคร่าวเหล็ก
(ติดตั้งแนวตั้ง)

DRG.NO.:
SW-A-038-01